




ThermoBar - Tempererat vatten till hästar

Rengöring av kalk, rost och vattenavlagringar

Bio Gen Active® Bort med Kalk&Rost

BESKRIVNING AV APPLIKATION

Segment	Institutionellt
Applikation	ThermoBar, Vattenkar
Produkt	Bio Gen Active® Bort med Kalk&Rost
Beläggning	Kalk, rost och vattenavlagringar



BAKGRUND

När man lagrar och hanterar vatten bildas efter ett tag vattenavlagringar i form av kalk och rost. Detta sker också i de smarta tempererade vattenkaren från ThermoBar. För att hålla ett fräscht vatten och ej hindra en effektiv uppvärmning bör beläggningarna tas bort med jämna mellanrum.

UTFÖRANDE

Tillsätt 5-10% Bio Gen Active® Bort med Kalk&Rost i ThermoBar och fyll resten med vatten upp till kanten så att det täcker beläggningarna.

Dosering

30 och 40 liter	– 2,5 liter (en halv dunk)
80 liter	– 5 liter (en dunk)
130 liter	– 10 liter (två dunkar)
250 liter	– 20 liter (fyra dunkar)

Låt det verka 18-24 timmar över natt. Töm ut och spola rent med rikligt med vatten.

Önskas snabbare rengöring använd högre koncentration och varmt vatten.

Bio Gen Active® Bort med Kalk&Rost är ett effektivt, hälso- och miljöoptimerat rengöringsmedel baserat på milda fruktsyror och det unika vasslepreparatet Bio Gen Active®.

Om ni har liknande beläggningar på ytor som är svår att täcka med en vätska är Bio Gen Active® Bort med Kalk&Rost gel-som är trögflytande ett alternativ som appliceras direkt på beläggningen. Låt detta verka minst 1 timme och bearbeta då och då med borste för god kontakt mellan ytan och gelen. Spola och borsta rent med rikligt med vatten.



Vitt plastkärl före rening



Vitt plastkärl efter rening

PRODUCENT

Bio Gen Active AB
Sågvägen 9, 843 41 Gällö, Sverige
Tel: +46 (0) 693 66 12 10
E-mail: info@biogenactive.com
>> www.biogenactive.com

BIO GEN ACTIVE®
Intelligent Cleaning