




Rengöring av värmesystem

Bio Gen Active® Rust 520

BESKRIVNING AV APPLIKATION

Segment	Fastighet
Applikation	Värmesystem
Produkt	Bio Gen Active® Rust 520 + Aktivator 520
Beläggning	Rostutfällning och andra beläggningar



BAKGRUND

Vid nypåfyllning av glykol i värmeåtervinnings-system på ett större Sjukhus önskades en förbättring av renhet, cirkulation och värmeöverföring innan påfyllnad av ny vätska. Rening var inte huvudsyftet men man ville lägga till 1-2 dygns lättare rening i det gigantiska systemet för att få bra energivärden efter jobbet. Rengöringsmedlet behövde därför kunna användas vid låg koncentration och inte vara känsligt för systemet om ursköljningen inte blev 100%.

Bio Gen Active® Rust 520 2,5% lösning cirkulerades i varje del av systemet mellan tömningen av det gamla glykolblandningen och påfyllnad av ny.

RESULTAT

Hanteringen, cirkulation och efterföljande ursköljning fungerade mycket bra. Det noterades tydligt resultat under reningens gång och efteråt kunde systemen sättas igång med lyckat resultat.



PRODUCENT

Bio Gen Active AB
Sågvägen 9, 843 41 Gällö, Sverige
Tel: +46 (0) 693 66 12 10
E-mail: info@biogenactive.com
>> www.biogenactive.com

BIO GEN ACTIVE®
Intelligent Cleaning